

# นิว ฮอลแลนด์ ซีรีส์ T7000

สุดยอดนวัตกรรมด้านการเกษตร

รุ่น T7040 ขนาด 182 แรงม้า

รุ่น T7060 ขนาด 213 แรงม้า



# ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูล (Specification)	T7040	T7060
เครื่องยนต์ (Engine)	NH developed by FPT	
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)	NEF 667TA/EBE	NEF 667TA/EBH
ประเภทเครื่องยนต์ (Type Engine)	เครื่องยนต์ดีเซล Tier III ระบบหัวฉีดน้ำมัน คอมมอนเรล 4 วาล์ว (Diesel engine Tier III, common rail, four valves)	
จำนวนกระบอกสูบ (No. of cylinders)	6 สูบ เทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ (Turbocharger Intercooler)	
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Cylinder bore x stroke)	104 x 132 มิลลิเมตร (mm)	
ปริมาตรกระบอกสูบ (Capacity)	6,728 ซีซี. (cc)	
แรงม้าสูงสุด (Max. horsepower)	182 แรงม้า (hp)	213 แรงม้า (hp)
รอบเครื่องยนต์ที่กำหนด (Rated engine speed)	2,200 รอบ/นาที (rpm)	
แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	844 นิวตัน-เมตร (nm) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)	866 นิวตัน-เมตร (nm) ที่ 1,400 รอบ/นาที (rpm)
ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)	กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น ระบบหมุนวน (Dry 2-layers Air Filter, Spin tube)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	405 ลิตร (litres)	
<b>ระบบเพลอาอานวยกำลัง (PTO)</b>		
ความเร็ว PTO (PTO speed)	แบบอิสระ: 540 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 1,950 รอบ/นาที (rpm)	
	แบบอิสระ: 540E รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 1,569 รอบ/นาที (rpm)	
	แบบอิสระ: 1,000 รอบ/นาที (rpm) ที่รอบเครื่องยนต์ 2,154 รอบ/นาที (rpm)	
<b>ระบบส่งกำลัง (Transmission System)</b>		
ชนิดเกียร์ (Type of gear)	พูลพาวเวอร์ชิฟท์ (Full Powershift)	
จำนวนเกียร์ (No. of gear)	18 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 6 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears) (18 x 6)	
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท (Start safety)	สตาร์ทเครื่องยนต์แบบมีที่เหยียบ สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและเหยียบคลัทช์ (Starting safety, you can start in the neutral position and the clutch pedal)	
พวงมาลัย (Steering wheel)	ระบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic)	
เบรก (Brakes)	เบรกแบบจุ่มน้ำมันหลายแผ่น แช่น้ำมัน (Oil immersed Multi-disc Brakes) สามารถยกกำลังเบรกได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกฉุกเฉิน	
ระบบเพือท้าย (Differential System)	ระบบล็อกเพือท้าย (Differential Lock)	
ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 176 แอมแปร์-ชั่วโมง โวลต์ 150 แอมแปร์ (Battery 12V 176AH/150A Alternator)	
<b>ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics System)</b>		
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด (Max. hydraulic oil pressure)	3,118 ปอนด์/ตารางนิ้ว (psi)	
อัตราการไหลสูงสุด (Max. flow control)	120 ลิตร/นาที (Lpm)	
ระบบควบคุมจุดประคอง (Linkage)	ควบคุมแบบธรรมดา (Position Control) แบบดราฟต์ (Draft Control) แบบผสม (Mix Control) ระบบพิเศษควบคุมการยกของเครื่องอัตโนมัติด้วยลิฟต์ Lift-O-Matic	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (Max. lift capacity at ball ends)	5,418 กิโลกรัม (kg)	
จุดต่อพ่วงจุดประคอง 3 จุด (3 point Linkage)	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)	
<b>ขนาดและน้ำหนักตัวรถ (Dimensions and Weight)</b>		
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักตัว) (Weight)	6,850 กิโลกรัม (kg)	
ระยะห่างหน้า - หลัง (Wheelbase 4WD)	2,884 มิลลิเมตร (mm)	
ความยาวรวมตัวรถ (Overall length)	5,733 มิลลิเมตร (mm)	
ความกว้างรวมตัวรถ (Overall width)	2,334 มิลลิเมตร (mm)	
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด) (Ground Clearance)	523 มิลลิเมตร (mm)	
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เกียร์ช่วย) (Turning Radius)	6,590 มิลลิเมตร (mm)	
ขนาดยาง ล้อหน้า (Front Tyres)	16.9 - 30 นิ้ว (inch)	
ขนาดยาง ล้อหลัง (Rear Tyres)	20.8 - 42 นิ้ว (inch)	
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)</b>		
	โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต (Various lamps according to traffic regulations, with back-lighting for working in accordance with manufacturer standards)	
	อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน (Instrument panel, recording working hours and oil gauge)	
	มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (Engine coolant temperature gauge and various warning lights according to manufacturer standards)	
	เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต (Adjustable seat and car tool set with the manufacturer standards)	

ตัวแทนจำหน่าย



เคียงข้างเพื่อความสำราญของคุณ



Website : <http://www.newholland.com/th>  
Social media : NHAGTH

\* ข้อมูลระบุโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อหรือเช่ารถของ New Holland และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของรถและคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด  
เพื่อความปลอดภัย ขอแจ้งว่า New Holland ประเทศไทย จำกัด 54/11 หมู่ 9 ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 17150 โทร. 02-494-8200